1985

ТУ 25-07.1503-82

Типа ВЧС1-М2ПВ24Р-400-324к

ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ
ПОКАЗЫВАЮЩИЕ

ПАСПОРТ

АЛ2.815.027 ПС

СССР
МИНИСТЕРСТВО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, СРЕДСТВ
АВТОМАТИЗАЦИИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
Орджоникидзевский приборостроительный завод

б) относительная влажность 80% при температуре 35°С и более низких температурах, без конденсации влаги.

2.10. Вероятность безотказной работы за 2000 ч не менее 0,94.

2.11. Среднее время восстановления 1 ч.

2.12. Гамма-процентный срок сохраняемости для $\gamma = 0{,}9$ и условий хранения часов, оговоренных настоящим паспортом 1 год.

2.13. Средний срок службы 12 лет.

2.14. Масса часов — 3,5 кг.

2.15. Габаритные размеры 400×400×70 мм.

3. Комплект поставки

3.1. В комплект поставки входят:

а) часы электрические вторичные показывающие ВЧС1-М2ПВ24Р-400-324к — 1 шт.;

б) паспорт АЛ2.815.027 ПС — 1 шт.

4. Правила хранения и транспортирования

4.1. Хранение часов в упаковке — по группе условий хранения 1 ГОСТ 15150-69.

Не допускается хранение часов в одном помещении с веществами, вызывающими коррозию.

4.2. Хранение часов на складах должно производиться на стеллажах высотой не менее 200 мм от уровня пола.

4.3. При длительном хранении часов на складах не реже одного раза в 6 месяцев должен производиться осмотр.

4.4. Транспортирование часов допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах по группе условий хранения 5 ГОСТ 15150-69.

5. Свидетельство о приемке

Часы электрические вторичные показывающие ВЧС1-М2ПВ24Р-400-324к заводской № 402 соответствуют ТУ 25-07.1503-82 и признаны годными для эксплуатации.

ОТК-20

Дата выпуска VII 85

Контролер ОТК

6. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие часов электрических вторичных показывающих ВЧС1-М2ПВ24Р-400-324к требованиям ТУ 25-07.1503-82 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации — 4 года со дня ввода часов в эксплуатацию.

1. Назначение

1.1. Часы электрические вторичные показывающие типа ВЧС1-М2ПВ24Р-400-324к предназначены для работы в стационарных системах единого времени общего назначения с целью воспроизведения информации о шкале времени в форме, удобной для непосредственного восприятия наблюдателем.

2. Технические характеристики

2.1. Систематическая составляющая погрешности часов, обусловленная конструкцией, в пределах ±0,25 мин.

2.2. Систематическая составляющая погрешности часов, обусловленная дискретностью отсчета ±1 мин.

2.3. Период следования входных импульсов чередующейся полярности 60 с.

2.4. Активная длительность импульса входного сигнала (2±0,4) с.

2.5. Напряжение входного сигнала (24±6) В.

2.6. Входное сопротивление часов (1±0,2) кОм.

2.7. Уровни звуковой мощности, создаваемые часами не более 20 дБА.

2.8. По устойчивости к механическим воздействиям часы относятся к исполнению 1 ГОСТ 17167-71.

2.9. Условия эксплуатации:

а) температура окружающего воздуха от +5 до +50°С;

7. Техническое освидетельствование часов специальными контрольными органами

Дата освидетельствования	Наименование и обозначение	Результаты освидетельствования	Периодичность освидетельствования	Срок следующего освидетельствования	Должность, фамилия и подпись представителя контр. органа

ОТК

8. Сведения об упаковке

Часы электрические вторичные показывающие типа ВЧС1-М2ПВ24Р-400-324к заводской № _____ поверены Отделом приборостроительным заводом упаковке согласно требованиям, предусмотренным ТУ 25-07.1503-82.

Дата упаковки _____

М. П.

Изделие после упаковки принял _____

подпись

Респ. кн. тип. СОАСР. VI-85 г. зак. № 4972—10000